

Funkce tiskárny	
<b>Rozlišení tisku</b>	Až 9600 <sup>[1]</sup> x 2400 dpi
<b>Tiskový stroj</b>	Inkjet, 5 samostatných inkoustů, 5barvový systém, velikost kapiček min. 1 pl
<b>Rychlost tisku v kvalitě fotolaboratoře</b>	Bezokrajová fotografie 10 x 15 cm: Přibl. 20 sekund (standardní)
<b>Rychlost č/b tisku</b>	ESAT: přibl. 11,0 obr./min
<b>Rychlost barevného tisku</b>	ESAT: přibl. 9,3 obr./min
<b>Konfigurace inkoustových kazet</b>	Technologie Single Ink – 5 samostatných zásobníků inkoustu (PGI-525PGBK, CLI-526BK, CLI-526C, CLI-526M, CLI-526Y)
<b>Typy médií</b>	Běžný papír, obálky, fotopapír Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), fotopapír pro vysoké rozlišení High Resolution Paper (HR-101N), nážehlovací fólie T-shirt Transfer (TR-301), fotografické samolepky Photo Stickers (PS-101)
<b>Podávání médií</b>	Zadní přihrádka: max. 150 listů Přední přihrádka: max. 150 listů Nosič pro přímý potisk disků: 1 potisknutelný disk Blu-Ray™, DVD nebo CD
<b>Velikosti médií</b>	Zadní přihrádka: A4, B5, A5, Letter, Legal, obálky (velikost DL nebo Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Zásobník: A4, B5, A5, Letter
<b>Hmotnost médií</b>	Zadní přihrádka: běžný papír: 64 až 105 g/m <sup>2</sup> a podporovaná speciální média Canon do gramáže 300 g/m <sup>2</sup> Zásobník: běžný papír: 64 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tisk na DVD/CD</b>	K dispozici jako součást standardní výbavy
<b>Oboustranný tisk</b>	K dispozici pro běžný papír formátu A4, B5, A5 a Letter
<b>Bezokrajový tisk</b>	Ano (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
Rozhraní a software	
<b>Typ rozhraní – PC</b>	Hi-Speed USB (B Port)
<b>Typ rozhraní – fotoaparát</b>	Port pro přímý tisk: Přímý tisk fotografií z digitálních fotoaparátů a videokamer s rozhraním PictBridge
<b>Typ rozhraní – mobilní telefon/PDA</b>	Tisk fotografií přes rozhraní PictBridge
<b>Podporovaný operační systém</b>	Windows 7 (32 a 64 bitů), Windows Vista (32 a 64 bitů), Windows XP SP2, SP3 Mac OS X v.10.4.11–10.6
<b>Minimální požadavky na systém</b>	Windows 7: procesor 1 GHz nebo rychlejší, RAM 1 GB (64 bitů vyžaduje RAM 2 GB) <sup>[2][3]</sup> Windows Vista (32 / 64 bitů): procesor 1 GHz nebo rychlejší, RAM 512 MB <sup>[2][3]</sup> Windows XP SP2,3: procesor 300 MHz nebo rychlejší, RAM 128 MB <sup>[2][3]</sup> Prohlížeč: Internet Explorer 6 nebo vyšší Mechanika CD-ROM Displej: 1024 x 768 nebo lepší Mac OS 10.6: procesor Intel, RAM 1 GB <sup>[3]</sup> Mac OS 10.5: procesor Intel nebo PowerPC (G4, G5, 867 MHz nebo rychlejší) <sup>[3]</sup> Mac OS 10.4.11: procesor Intel nebo PowerPC (G5, G4, G3), RAM 256 MB <sup>[3]</sup> Prohlížeč: Safari 3 nebo vyšší Mechanika CD-ROM Displej: 1024 x 768 nebo lepší <sup>[4]</sup>
<b>Funkce ovladače</b>	Třídění, tisk několika stránek na jednu stránku, tisk brožur <sup>[5]</sup> , tisk plakátů <sup>[5]</sup> , tisk zmenšeného/zvětšeného obrazu <sup>[5]</sup> , tisk s přizpůsobením na stránku, redukce šumu na fotografiích, fotografické efekty
<b>Software v dodávce</b>	Ovladač tiskárny Canon, Canon Easy-PhotoPrint EX s funkcí HD Movie Print, Canon Easy-WebPrint EX a Canon Solution Menu EX
Všeobecné charakteristiky	
<b>Napájení</b>	100–240 V stř., 50/60 Hz
<b>Příkon</b>	Pohotovostní režim (USB připojení k PC): přibl. 1,1 W Vyp (USB připojení k PC): přibl. 0,4 W Tisk: 17 W <sup>[6]</sup>
<b>Rozsah teplot</b>	Provozní prostředí: 5–35 °C
<b>Vlhkost</b>	Provozní vlhkost: 10–90% RV (bez kondenzace)
<b>Hladina hluku</b>	Tisk: přibl. 46,5 dB (A) Při tisku předlohy ISO/JIS-SCID N2 na fotopapír Photo Paper Plus Glossy II formátu 10 x 15 cm s použitím výchozích nastavení
<b>Rozměry (Š x H x V)</b>	431 x 297 x 153 mm
<b>Hmotnost</b>	Přibl. 5,7 kg

**Standardní prohlášení**

Změna všech specifikací bez předchozího oznámení vyhrazena.

Rychlost tisku bezokrajové fotografie formátu 10 x 15 cm v kvalitě fotolaboratoře byla určena na základě hodnot získaných při tisku předlohy ISO/JIS-SCID N2 s výchozím nastavením ovladače na fotopapír Canon Photo Paper Plus Glossy II.

Rychlost tisku dokumentů (obr./min) na běžný papír byla určena na základě průměru výsledků testu pro kategorii kancelářských zařízení dle ISO/IEC 24734.

Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, režimu tisku, pokrytí stránky, typu použitého papíru a nezohledňuje dobu nutnou ke zpracování dat na hostitelském počítači.

Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na výtiskových textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Podrobné informace o výtěžnosti naleznete na adrese [www.canon-europe.com/ink/ylid](http://www.canon-europe.com/ink/ylid)

Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Další informace o systému ChromaLife100+ získáte na webové adrese [www.canon-europe.com/chromalife100](http://www.canon-europe.com/chromalife100)

**Poznámky**

[1] Kapičky inkoustu mohou být nanášeny s minimální roztečí 1/9600 palce.

[2] Internet Explorer 7 nebo vyšší vyžadován pro Easy-WebPrint EX.

Funkčnost lze zaručit pouze na PC s předinstalovaným operačním systémem Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP.

[3] HD Movie Print pro Windows vyžaduje procesor 2,6 GHz nebo rychlejší, RAM 1 GB RAM a Canon ZoomBrowser EX 6.5 nebo pozdější.  
HD Movie Print pro Mac OS vyžaduje procesor Intel a software Canon ImageBrowser 6.5 nebo pozdější.

[4] Instalace na mechaniky formátu Mac OS Extended (Journaled) nebo Mac OS.

[5] Funkce dostupná pouze z ovladače Windows.

[6] Při tisku předlohy ISO/JIS-SCID N2 na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.