

you can  
**Canon**

  
image**PROGRAF**  
**iPF6100**

Oživte své obrazy,  
tiskněte na formát A1

iPF6100

LFP SOLUTIONS

- Více barev, vyšší kvalita** s nižší spotřebou inkoustu – ideální investice pro fotografie.
- Vytváří umělecká díla,** využívá 12 barevný pigmentový inkoustový systém vysoce odolný vůči světlu.
- Vysoká rychlost tisku A1** – za pouhých 67 sekund v režimu návrhu.
- Řada snadno použitelných softwarových aplikací** ideálních pro firemní prostředí.



Tiskněte na velkoformátové tiskárně iPF6100 tisky A1 v nejvyšším rozlišení 1200 x 2400 Dpi. Model iPF6100, používající 12-ti barevný pigmentový inkoustový systém Lucia II se vyznačuje velmi širokým barevným gamutem, rychlým, stálým a přesným tiskem.

### Výjimečná kvalita, vysoká produktivita a konzistence

- **Působivá kvalita tisku** na média formátu A1 s novým 12-ti barevným pigmentovým inkoustem LUCIA II – nižší spotřeba inkoustu a dlouhá životnost tiskových hlav pro snížení provozních nákladů.
- **Plynulé gradace barev** a výtisky s minimální zrnitostí a metamerií.
- **Integrovaná kalibrace barev** – není nutné připojovat další externí zařízení. Snadná a rychlá obsluha šetří čas i peníze.
- **Vysoce flexibilní manipulace s médii** s 3-cestným podáváním různých typů médií – od plátna po lesklé papíry – o tloušťce 0,07 až 1,5 mm.
- **Uživatelsky příjemné zařízení** s automatickou korekcí podávání médií, velkým LCD displejem monitorující nejen hladinu inkoustu.
- **Bohaté softwarové vybavení** zahrnující tiskový zásuvný modul pro aplikace Photoshop a Digital Photo Front-Access, který umožňuje provést úpravu digitálních fotografií jediným stisknutím tlačítka.
- **Snadné vytváření působivých plakátů**, s nástrojem Canon PosterArtist (volitelný), jenž nabízí přes 1000 připravených vzorů a obrázků ve vysokém rozlišení.



## Specifikace iPF6100

<p>Šíře Typ inkoustu</p> <p>Maximální rozlišení tisku Rychlost tisku (role A1) Běžný papír Potahovaný papír Lesklý fotografický papír</p> <p>Rozměry, hmotnost (čistá) š x h x v (mm), (kg)</p> <p>Rozměry, hmotnost (zabalená) š x h x v (mm), (kg)</p> <p>Napájení Spotřeba energie Spotřeba energie v pohotovostním režimu Při vypnutém napájení Provozní prostředí Hladina akustického hluku Akustický tlak Intenzita hluku Ovládací panel Jazyky LCD displeje</p> <p>Rozhraní USB2.0 Hi-Speed Typ Režim</p> <p>Ethernet Typ Standard</p> <p>Protokol</p> <p>IEEE1394 (volitelný) Typ Standard</p> <p>Rychlost přenosu dat Typ konektoru Podporované operační systémy Dodávaný software</p>	<p>24" - 610 mm, A1 Pigmentový inkoust LUCIA II, 12 barev (MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, R, G, B, GY, PGY) 2400 x 1200 dpi</p> <p>1:07 s (návrh) 2:05 s (standardní) 3:58 s (standardní)</p> <p>Hlavní jednotka 1177 x 670 x 348 mm; přibl. 51 kg</p> <p>Hlavní jednotka s paletou, 1320 x 914 x 645 mm; přibl. 77 kg 220-240 V stř. (50/60 Hz) 100 W nebo méně</p> <p>6 W nebo méně (9 W při namontování IEEE1394) 1 W nebo méně Teplota: 15-30 °C, vlhkost: 10-80 % (bez kondenzace)</p> <p>Provoz: 49 dB (A) nebo méně, pohotovostní stav: 35 dB (A) nebo méně Provoz: 6,3 B nebo méně Velký LCD displej: 160 x 128 bodů, 12 tlačítek, 5 LED kontrolky Angličtina (am.), francouzština, němčina, italština, španělština, ruština, a čínština (zjednodušená), korejšština, japonština (Kanji)</p> <p>Vestavěný Full Speed (12 Mbit/s), High Speed (480 Mbit/s), Typ konektoru Série B (4pinový)</p> <p>Vestavěný IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation IEEE 802.3 x Full Duplex IPX/SPX (Netware 3.2(J)), 4.1 (J), 4.11(J), 4.2(J), 5.0(J), 5.1(J) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk</p> <p>Zásuvná karta IEEE1394 - 1995, P1394a 100/200/400 Mbit/s. V souladu s IEEE1394 - 1995, 6 pinů, bez napájení Windows 2000, XP, Vista 32 bit/64 bit, Macintosh OS 9, OS 10, Leopard Ovladač tiskárny ImagePROGRAF 2007 (Win/Mac), imagePROGRAF monitor stavu, nástroj pro konfiguraci médií, tiskový zásuvný modul pro Photoshop, tiskový zásuvný modul pro Digital Photo Professional, Digital Photo Front-Access, PosterArtist (volitelné)</p>	<p>Typy médií Média v roli</p> <p>Velikost médií Papír v roli (šířka) Řezané listy</p> <p>Síla médií</p> <p>Maximální vnější průměr role Vnitřní průměr cívky role: Šířka média</p> <p>Minimální potisknutelná délka papíru Maximální potisknutelná délka papíru</p> <p>Okraje (horní, spodní, po stranách) Doporučená oblast tisku</p> <p>Potisknutelná oblast</p> <p>Šířka média pro bezokrajový tisk</p>	<p>Standardní papír 80 g/m<sup>2</sup>, standardní papír 90 g/m<sup>2</sup>, Potahovaný papír 90 g/m<sup>2</sup>, Potahovaný papír 140 g/m<sup>2</sup>, silný matný potahovaný papír 180 g/m<sup>2</sup>, lesklý fotografický papír 190 g/m<sup>2</sup>, saténový fotografický papír 190 g/m<sup>2</sup>, lesklý fotografický papír 240 g/m<sup>2</sup>, saténový fotografický papír 240 g/m<sup>2</sup>, silný lesklý fotografický papír 255 g/m<sup>2</sup>, polomatný fotografický papír 255 g/m<sup>2</sup>, fotografický pearl papír 260 g/m<sup>2</sup>, silný lesklý fotografický papír 300 g/m<sup>2</sup>, silný saténový fotografický papír 300 g/m<sup>2</sup>, lesklý nátlakový papír 195 g/m<sup>2</sup>, pololesklý nátlakový papír 195 g/m<sup>2</sup>, pololesklý nátlakový papír 255 g/m<sup>2</sup>, extra hladký Fine art papír 250 g/m<sup>2</sup>, film pro podsvícení, Fine art plátno, samolepicí vinyl a jiné...</p> <p>A3, A2, A1, 8", 10", 14", 16", 17", 24", B4, B2, 300 mm, A3+ A4, A3, A3+, A2, A2+, A1 B4, B3, B2, 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10"</p> <p>Papír v roli a řezané listy: 0,08-0,8 mm, přední ruční podávání: 0,8-1,5 mm 150,0 mm 2"/3"</p> <p>Papír v roli: 203-610 mm Řezané listy: 203,2-610 mm</p> <p>203 mm</p> <p>Papír v roli: 18 m (může se lišit dle použitých operačních systémů a aplikací) Řezané listy: 1,6 m</p> <p>Papír v roli: horní: 20 mm, spodní: 5 mm, po stranách: 5 mm Řezané listy: horní: 20 mm, spodní: 27 mm, po stranách: 5 mm Papír v roli: shora: 3 mm, zdola: 3 mm, ze stran: 3 mm Papír v roli (bezokrajový tisk): shora: 0 mm, zdola: 0 mm, ze stran: 0 mm Řezané listy: shora: 3 mm, zdola: 23 mm, ze stran: 3 mm</p> <p>257 mm (JIS B4), 329 mm (JIS A3+), 420 mm (ISO A2), 431,8 mm (ISO A2+/17"), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm) 10", 14", 16", 24"</p>
<p><b>TISKOVÁ HLAVA</b> Model Typ Konfigurace tiskové hlavy Počet trysek Velikost kapek</p>	<p>PF-03 Bubble-jet on demand Monolitická tisková hlava pro 6 barev (6 x 2 řady trysek x 2 tiskové hlavy) 2560 trysek na barvu 4 pl pro všechny barvy</p>	<p><b>VOLITELNÉ DOPLŇKY</b> Stojan tiskárny Sada náhradního držáku role IEEE1394 rozšiřující karta</p>	<p>ST-25 RH2-24 EB-05</p>
<p><b>ZÁSOBNÍK INKOSTU</b> Model</p>	<p>PFI-101 (130 ml, C, M, Y, PC, PM, R, G, B), PFI-103 (130 ml, BK, MBK, GY, PGY)</p>	<p><b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY</b> Zásobník inkoustu Tisková hlava Zásobník odpadního inkoustu</p>	<p>(130 ml) PFI-101 (C, M, Y, PC, PM, R, G, B), PFI-103 (BK, MBK, GY, PGY) PF-03 MC-16</p>
<p><b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b> Papír v roli Řezané listy</p>	<p>Jedna role, zakládání zpředu, přední výstup Přední vkládání, přední výstup, Ruční podávání jednotlivých listů do síly 1,5 mm</p>	<p>Některé obrázky jsou upraveny pro zvýšení kvality reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento prospekt a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. * a ®: všechny názvy společností a produktů jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích. Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru prosím ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.</p>	



you can  
**Canon**

Canon CZ s. r. o.  
nám. Na Santince 2440  
160 00 Praha 6

www.canon.cz

České vydání  
© Canon Europa N.V., 2007 (0707)

